

- Desumidificação Saudável
- Função Auto Clean
- Jet Cool (resfriamento rápido)
- Modo Sleep (até 7 horas)
- Timer (até 24 horas)
- Operação Energy Saving
- Modo Soft Dry (suavemente seco)
- Tecnologia CHAOS (brisa natural)
- Proteção Anti-corrosão
- Gás Refrigerante - R410A

Especificações:

Unidade	AS-Q092BRZ0		AS-Q122BRZ0		AS-Q182CRZ0		AS-Q242CRZ1		AS-W092BRZ0		AS-W122BRZ0		AS-W182CRZ0		AS-W242CRZ1	
Capacidade																
Ciclo	Frio								Quente/Frio							
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]	9000		12000		18000		22000		8500		12000		18000		22000	
Capacidade de Aquecimento [BTU/h]	-								11000		14000		22000			
Características Técnicas																
Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]	220/60/1															
Potência em Refrigeração [W]	775		1030		1550		1990		600		1010		1500		1990	
Potência em Aquecimento [W]	-								770		1050		1650		1785	
Corrente em Refrigeração [A]	3.7		4.9		7.2		9.52		2.7		4.6		6.9		9.52	
Corrente em Aquecimento [A]	-								3.5		4.8		7.5		8.54	
Consumo Mensal de Energia*	16.3		21.6		32.6		41.8		12.6		21.2		31.5		41.8	
EER [W/W]	3.40		3.41		3.40		3.24		4.15		3.48		3.52		3.24	
Classificação Energética	A		A		A		A		A		A		A		A	
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]	9		11		19.5		19.5		12		12		19		19.5	
Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [m³/min]	28				50				27				50			
Nível de Ruído Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]	38/33/23/19		39/33/23/19		42/40/35/29		45/40/35/29		38/33/23/19		39/33/23/19		42/40/35/29		45/40/35/29	
Nível de Ruído Unidade Externa (máxima) [dB(A)]	48				53				47				51		53	
Desumidificação [l/h]	0.9		1.1		1.3		1.9		1.1		1.3		1.9			
Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C]	18~48															
Faixa de Temperatura Externa para Aquecimento [°C]	-								-5~24							
Características																
Tecnologia (tipo)	Inverter															
Acabamento	Espelhado															
Proteção Anti-corrosão	Sim															
Função Energy Saving	Sim															
Jet Cool (resfriamento rápido)	Sim															
Modo Sleep (até 7 horas)	Sim															
Timer (até 24 horas)	Sim															
Modo Soft Dry (suavemente seco)	Sim															
Tecnologia CHAOS (brisa natural)	Sim															
Deflexão de Ar Acima e Abaixo	Automático															
Deflexão de Ar Direita e Esquerda	Manual															
Controle Remoto	Sim															
Gás Refrigerante	R-410A															
Faixa de Ajuste de Temperatura (refrigeração) [°C]	18~30															
Filtro Multiproteção LG com Tecnologia 3M	Sim															
Ionizador ION CARE	Sim															
Dimensões																
Dimensões Unidade Interna (LxAxP) [mm]	885 x 285 x 210				1030 x 325 x 250				885 x 285 x 210				1030 x 325 x 250			
Dimensões Unidade Externa (LxAxP) [mm]	717 x 499 x 230				870 x 665 x 320		870 x 800 x 320		717 x 483 x 230				870 x 665 x 320			
Peso Líquido Unidade Interna [kg]	10				16				10				16			
Peso Líquido Unidade Externa [kg]	28				51		60		28				51		43	
Embalagem Unidade Interna (LxAxP) [mm]	975 x 280 x 385				1110 x 317 x 404				970 x 275 x 380				1110 x 317 x 404			
Embalagem Unidade Externa (LxAxP) [mm]	830 x 540 x 320				380 x 590 x 920		1022 x 870 x 437		830 x 530 x 310				1022 x 716 x 437			
Peso Bruto Unidade Interna [kg]	12				18				12				18			
Peso Bruto Unidade Externa [kg]	30				55		65		30				55		48	
Diâmetro da Tubulação (linha de líquido) [mm (pol)]	6,35(1/4)															
Diâmetro da Tubulação (linha de gás) [mm (pol)]	9,52(3/8)				12,70(1/2)		15,88(5/8)		9,52(3/8)				12,70(1/2)		15,88(5/8)	
Comprimento maximo da linha [m]	15				20				15				20			
Desnível maximo [m]	7				10				7				10			
Codigo EAN (evaporadora)	7893299609824		7893299612817		7893299618871		7893299624797		7893299609862		7893299612831		7893299618895		7893299624773	
Codigo EAN (condensadora)	7893299609831		7893299612824		7893299618888		7893299624803		7893299609879		7893299612848		7893299618918		7893299624780	

*Com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês) [kWh/Mês]



4004 5400
Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454
Demais localidades
www.lge.com.br



O Programa de Relacionamento da LG
www.lge.com.br/mylg



PRATIQUE
ARTERAPIA COM
ECONOMIA E
ESTILO

splitliberoARTCOOL



DISPONÍVEIS NAS CAPACIDADES:

- 9.000 BTU/h - Frio
- 8.500 BTU/h - Quente/Frio
- 12.000 BTU/h - Frio e Quente/Frio
- 18.000 BTU/h - Frio e Quente/Frio
- 24.000 BTU/h - Frio e Quente/Frio



INVERTER V





split libero **ART COOL**

Split Libero ArtCool

A inovadora tecnologia Inverter V da LG reduz os gastos de energia elétrica. Ao contrário dos aparelhos convencionais, com ele você tem até 60% de economia.



split libero **ART COOL**

Até 60% mais eficiente do que os convencionais

A tecnologia Inverter ajusta a frequência do motor e seu giro, funcionando de acordo com a temperatura do ambiente sem ter picos de surto após ser ligado. Com isso, a economia de energia em relação ao ar condicionado convencional é de até 60%.



Ultrasilencioso: apenas 19dB(A)*

O ventilador com tecnologia Skew Fan é feito com um rotor em ângulo. Ele reduz a pressão sonora e elimina a vibração do motor, proporcionando os condicionadores de ar mais silenciosos do mercado.

*Na menor velocidade das unidades internas até 12.000BTU/h.



Novo ionizador Ion Care com tripla função

O novo Ionizador ION CARE emite mais de 2 milhões de Ions por cm³, esterilizando o ar e eliminando até 99,9% de vírus e bactérias. Isso porque o ION CARE utiliza o algoritmo SKIN CARE, que reduz o tamanho das partículas de água no ar, facilita a absorção pela pele e reduz a sensação de ressecamento.



Exclusivo Filtro Multiproteção LG com Tecnologia 3M

Em parceria com a 3M, a LG desenvolveu o exclusivo Filtro Multiproteção que retém micro partículas com mais eficiência e sem comprometer a refrigeração. Além disso, as enzimas aplicadas na construção do Filtro Multiproteção proporciona a eliminação de até 99,9% das bactérias e vírus como o H1N1.

